



**A height adjustable 32” IPS Panel Technology monitor featuring QHD resolution**

The ProLite XB3270QSU-B1 is a 31.5” screen featuring an IPS panel and QHD (2560x1440) resolution, delivering both excellent colour performance with wide viewing angles and noticeably sharper images, which is ideal for productivity solutions, demanding office and financial applications. The 150mm height-adjustable stand ensures you can adjust the screen position to your preferences, and the flicker-free panel with blue light reducer function reduces eye fatigue.

Доступен также с фиксированной подставкой : [ProLite X3270QSU-B1](#)



**QHD**

Матрица с разрешением QHD2560 x 1440п готова отобразить картинку большого размера и разрешения. Экран вмещает на 50% больше информации по сравнению с разрешением 1920x1080 точек.



**IPS Technology**

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Диагональ                        | 31.5", 80см  |
| Панель                           | IPS Panel Technology LED, матовый  |
| Разрешение                       | 2560 x 1440 @100Гц (3.7 megapixel QHD)                                     |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 1200:1   |
| Расширенная контрастность        | 80M:1  |
| Время отклика (GTG)              | 3мс  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 1.07B 8bit (sRGB:100%, NTSC: 72%)  |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 90кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 698.1 x 392.7мм, 27.5 x 15.5"  |
| Размер пикселя                   | 0.272мм  |
| Colour                           | матовый, чернить   |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Вход сигнала         | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.4) |
| USB HUB              | x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))            |
| HDCP                 | да  |
| Разъем для наушников | да  |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да   |
| Flicker Free LED             | да   |
| Adaptive Sync поддержка      | да   |
| Extra                        | i-Style colour   |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Кнопки управления            | Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / Eco, Input/ Exit   |
| Настройки пользователя       | picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colour settings ( gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (H. position, V. position, time, background, language), extra (reset, DDC/CI, LED, opening logo, Adpative Sync, display information), input select (source), audio settings (volume, mute) |
| Колонки                      | 2 x 2Вт  |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Эргономика                  | высота, вращение подставки, наклон |
| Настройка высоты (HAS)      | 150мм                              |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; 45° лево; 45° право           |
| Угол наклона экрана         | 20° вверх; 5° вниз                 |
| Крепление VESA              | 100 x 100мм                        |
| Креплени для кабелей        | да                                 |

## 05 6.АКЦЕССУАРЫ

|        |   |
|--------|---|
| Кабели | Питание, USB, HDMI  |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 35W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

## 07 СТАНДАРТЫ

|             |  |
|-------------|--|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| REACH SVHC  | свинца, превышает 0.1%   |

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 726 x 440 (580) x 239.5мм |
| Размер коробки Ш x В x Г  | 810 x 512 x 176мм         |
| Вес (без упаковки)        | 8.6кг                     |
| Вес (с упаковкой)         | 10.8кг                    |
| EAN код                   | 4948570123636             |



