

- Соответствует стандарту ATX 12V 3.1
- Поддерживает PCIe GEN5
- Сертификат 80PLUS® Gold
- LLC Half-Bridge с преобразователем DC-DC

Блоки питания серии **CHIEFTEC VEGA** соответствуют стандарту Intel ATX 12V 3.1 и поддерживают PCIe GEN5 с сертифицированной эффективностью 80PLUS Gold. Они впечатляют конкурентоспособным соотношением цены и производительности, оставаясь верными проверенному качеству Chieftec.

Серия Vega оснащена преобразователем LLC Half-Bridge с технологией DC-to-DC для улучшения энергетической эффективности и стабильности. Дополнительно, исключительно длинные, родные черные кабели делают их подходящими для мейнстрим-геймеров, которые собирают свои системы в больших корпусах.

Кроме того, 135-мм вентилятор FDB оптимизирует баланс между производительностью охлаждения и уровнем шума. Серия Vega — это ваше надежное решение для всех компьютерных потребностей, оснащенное всеми необходимыми современными функциями защиты и безопасности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







Модель	VEGA 750W
Код товара	PPG-750-S
ATX12V Спецификация	ATX 12V 3.1
форм-фактор	ATX
Эффективность	80Plus Gold
PFC	активный PFC (0.9)
Охлаждение	135 мм FDB Вентилятор
Размеры (ДхШхВ)	150 мм x 150 мм x 85 мм
P.F.	>0.9
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) OCP (Защита от перегрузки по току)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца

Выход постоянного тока

PPG-750-S	АС входного напряжения	100 - 240V~ / 10 - 5A / 50 - 60Hz				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	20A	20A	62.5A	0.3A	3.0A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	100W		750W	3.6W	15W
			750W			

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** СНIEFTЕС * является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN ATX	1	600
	8 PIN EPS (8/4+4)	1/1	650/150
	8 PIN PCIe (6+2)	4	2 x 600/150
	16 PIN PCIe GEN5	1	600
	SATA	6	2 x 400/150/150
	MOLEX	3	400/150/150

Спецификация



Версия: 10/2024

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC * является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.