

**Блок электрических розеток 8 гнезд 10А
стандарт 19", высота 1U**

Руководство по эксплуатации

г. Москва

2015 г.

**Блок электрических розеток 1U 19" на 8 гнезд 10A 220В,
с выключателем, светодиодной индикацией наличия питания,
защитой от короткого замыкания и шнуром питания (или без шнура).**



Описание изделия


Блок розеток предназначен для распределения питания между несколькими потребителями электрической энергии.

Блок электрических розеток высотой 1U (44,5 мм) стандарта 19" на 8 гнезд разработан для использования в телекоммуникационных монтажных конструктивах (шкафах и открытых стойках) 19" стандарта, при температуре от 0°C до 45°C и не предназначен для использования в уличных условиях.

Блок розеток рассчитан для работы в сетях питания переменного тока с номинальным напряжением 220В частотой 50Гц.

Блок оснащен устройством защитного отключения при коротком замыкании. Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземляющий контакт. Выключатель питания выполнен в виде клавиши с подсветкой. Горящий индикатор указывает о подаваемом входящем питании.

Тыльная сторона блока розеток содержит информацию о торговой марке, артикуле, электрических характеристиках, степени защиты по IP, а также номер технических условий, согласно которых он изготовлен.



Комплект поставки

Блок розеток – 1шт.
Шнур питания (может отсутствовать) – 1 шт.
Индивидуальная упаковка – 1шт.

Технические характеристики

Рабочее напряжение: 200В, 50Гц.
Сила тока: 10А.
Разъем входящий: IEC320 C14 (10А, 250В)
Разъем выходящий: DIN49441 (16А, 250В)
Количество выходящих разъемов: 8 шт.
Степень защиты: IP30.
Габаритные размеры (ШхВхГ): 485х44х46 мм
Монтажный размер: 19"

Транспортировка

Транспортировка допускается всеми видами закрытого транспорта без ограничения скорости и расстояния в условиях группы хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Транспортировка самолетом должна быть только в отапливаемых герметизированных отсеках.

Укладка в пачки более 5 упаковок по высоте запрещена.

Правила хранения

Изделия хранить в условиях группы 3 (Ж3) согласно ГОСТ 15150.

Требование по хранению относятся к складским помещениям предприятия-изготовителя и предприятия-потребителя.

В местах хранения воздух не должен содержать пыли и вредных примесей, вызывающих коррозию материалов.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня продажи.

Артикул	Описание
TWT-PDU19-10A8P	Блок розеток 19" 8 шт., 10А 250V, без шнура питания
TWT-PDU19-10A8P-1.8	Блок розеток 19" 8 шт., 10А 250V, шнур питания 1.8 м
TWT-PDU19-10A8P-3.0	Блок розеток 19" 8 шт., 10А 250V, шнур питания 3.0 м