

DHI-LM43-S200

43-дюймовый монитор FHD



Особенности:

- Подходит для непрерывной работы 24/7
- Использование защищенного от взлома металлического корпуса
- Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
- Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
- Время отклика составляет 8 мс, отсутствуют размытые или тусклые изображения
- Поддержка нескольких сигнальных входов, таких как HDMI, VGA и USB
- Встроенные динамики
- Инфракрасный пульт дистанционного управления с физическими кнопками
- Малое потребление энергии, долгий срок службы

Технические характеристики

Модель

Модель	DHI-LM43-S200
--------	---------------

Дисплей

Размер экрана	42.5"
Коэффициент пропорциональности	16:9
Разрешение	1920x1080 (FHD)
Технология задней подсветки	LED
Яркость/освещенность	350 кд/м ²
Контраст	1200:1
Цвета отображения	16,7М(8 бит)
Угол обзора(Г/В)	178°(Г)/178°(В)
Время отклика	8 мс
Частота обновления	60 Гц

Сигналы

Входные разъемы	VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, USB×1, Аудио вход×1, RS232×1	
	Аудио выход×1, RS232×1	
Выходные разъемы	Динамик	4 Вт×2

Общие характеристики

Электропитание	АС100~240 В (+/-10%), 50/60 Гц, 1.5А
----------------	--------------------------------------



Потребляемая мощность (Стандартный режим)	90 Вт	
Потребляемая мощность (Ожидание)	≤0,5 Вт	
Тип	Внутренний	
Вес нетто	10,4 кг	
Вес брутто	12,9 кг	
Ширина рамки	13 мм (сверху/справа/слева/снизу)	
Настенное крепление	400×200 мм (15,8"×7,9")	
Размеры без подставки (Ш×В×Г)	969,9×558,3×84,8 мм (38,2"×22,0"×3,3")	
Упаковка (Ш×В×Г)	1070 × 663 × 153 мм (42,1" × 26,1" × 6,0")	
Условия эксплуатации	Температура	0°C ~40°C
	Влажность	20%~85%

Комплектующие

Стандартный пакет	HDMI-кабель, кабель электропитания, кронштейн подвеса
Дополнительные элементы	Подставка

Сертификация

Сертификаты	CE/FCC
-------------	--------

Размеры (мм)

